

Protectcoat AG10 Coating

Productomschrijving

Protectcoat AG10 Coating is een transparante, permanente en een 1 component coating die bescherming biedt tegen graffiti, inkt, markeerstiften, posters, stickers et cetera. De coating kan op diverse ondergronden toegepast worden zoals beton, bakstenen, hout et cetera. Voor het verwijderen van toekomstige graffiti, inkt of lijm is alleen warm water nodig onder gepaste druk en geen chemische removers.

Toepassing

Protectcoat AG10 Coating kan toegepast worden op:

- Beton
- Steen
- Spack muren
- Hout
- Et cetera.


Voordelen

Voordelen van de **Protectcoat AG10 Coating** zijn:

- Permanente coating
- 1 component en transparant
- Waterafstotend
- Uv-Bestendig
- Dampdoorlatend
- Graffiti verwijderen zonder chemische removers

Verwerkingsmethode

Breng **Protectcoat AG10 Coating** aan met een roller of een verfspuit:



Veiligheid

- Voor bescherming van ademhaling: Bij normaal gebruik geen bescherming nodig. Mondkapje wordt wel geadviseerd.
- Voor bescherming van de handen: Draag veiligheidshandschoenen.
- Voor bescherming van de huid: Bij normaal gebruik beschermende kleding.
- Voor bescherming van de ogen: Draag een veiligheidsbril.
- Bij inslikken van het product: Niet proberen te braken. Raadpleeg een arts of specialist.

ALTIJD BUITEN HET BEREIK VAN KINDEREN HOUDEN!

Advies

Het is raadzaam om vooraf een test te zetten, om na te gaan of het gewenste resultaat geleverd wordt.

Ideale verwerkingstemperatuur is 5 °C – 30 °C.

Voor het gewenste resultaat moet de ondergrond temperatuur 5°C – 25°C.

Rendement per liter

2-4 m² / liter.

Bij een absorberende ondergrond.

5-8 m² / liter.

Bij een **niet** absorberende ondergrond.



Protectcoat AG10 Coating

Gebruiksaanwijzing

Vorbereiding:

Let op: bij gladde ondergronden (tegels, metaal etc.) dient vooraf een hechtprimer aangebracht te worden.

De ondergrond dient droog, stofvrij en schoon zijn. Schud of roer het product goed voor gebruik.

Toepassing:

Breng de **Protectcoat AG10 Coating** aan met een roller of een verfspuit. Zorg dat de hele oppervlakte geraakt wordt. Indien het product uitloopt, egaliseer met een verfkwest om druijpers te voorkomen.

Droogtijd:

24u – 48u uitgehard.

Afhankelijk van de temperatuur, laagdiktes en omgeving.

Reinigen van gereedschap

Gereedschap direct na gebruik reinigen met water.

Bewaaradvies

Bewaren in een koele, donkere droge omgeving tussen 10°C – 15°C.
Vorstvrij bewaren.

Geopende verpakkingen dienen na gebruik goed te worden afgesloten, om een filmlaag te voorkomen.

Houdbaarheid: 12 maanden in originele en ongeopende verpakking.

Technische ondersteuning

Voor technische ondersteuning kunt u contact opnemen met:

Protectcoat International

Spinding 16

5431 SN CUIJK

The Netherlands

Postbus 36

5430 AA CUIJK

The Netherlands

T: +31 (0)85-06 55 797

W: www.protectcoatint.com

Volg ons op social media.



Belangrijk:

De inhoud van dit document is gebaseerd op onze eigen ervaring met dit product. Protectcoat International garandeert de kwaliteit van dit product, maar verwerpt nadrukkelijk alle aansprakelijkheid bij het niet opvolgen van instructies en advies meegeleverd met dit product. Bij bovenal en nadrukkelijk bij verkeerd gebruik van het product, indien het product niet door gekwalificeerd personeel wordt gebruikt, gebruik wordt gemaakt van apparatuur of gereedschap die niet bestemd zijn voor dit product en bij gebruik van het product tijdens slechte weersomstandigheden. Protectcoat International is niet verantwoordelijk voor druk-, zet- of typefouten. Voor meer informatie, zie het veiligheidsdocument met technische informatie.

Voor meer informatie over recente ontwikkelingen, algemene voorwaarden www.protectcoatint.com

Laatste update: 01/01/2022