

Protectcoat AG20 Coating

Productomschrijving

Protectcoat AG20 Coating is een transparante en een semi-permanente anti-graffiti coating op waterbasis. Deze anti graffiti coating kan worden gebruikt op diverse absorberende oppervlakken zoals: beton, baksteen, graniet etc.. Voor het verwijderen van toekomstige graffiti of inkt is alleen warm water nodig onder gepaste druk en geen chemische removers. Hierna op de verwijderde delen is het aanbrengen van nieuwe coating nodig. Levensduur is 5-10 jaar, afhankelijk van het oppervlak en de omgeving.

Dit product kan gemend worden met latex verf.

Toepassing

Protectcoat AG20 Coating kan toegepast worden op:

- Beton
- Bakstenen
- Graniet
- Steen etc.

Voordelen

Voordelen van de **Protectcoat AG20 Coating** zijn:

- Transparant
- Vuilafstotend
- Op waterbasis
- Graffiti kan niet hechten
- Dampdoorlatend
- UV-bestending
- Graffiti verwijderen zonder chemische removers
- Kan gemengd worden met latex verf

Verwerkingsmethode

Breng **Protectcoat AG20 Coating** aan met een roller of een lagedrukspuit:



Veiligheid

- Voor bescherming van ademhaling: Bij normaal gebruik geen bescherming nodig. Mondkapje wordt wel geadviseerd.
- Voor bescherming van de handen: Draag veiligheidshandschoenen.
- Voor bescherming van de huid: Bij normaal gebruik beschermende kleding.
- Voor bescherming van de ogen: Draag een veiligheidsbril.
- Bij inslikken van het product: Niet proberen te braken. Raadpleeg een arts of specialist.

ALTIJD BUITEN HET BEREIK VAN KINDEREN HOUDEN!

Advies

Het is raadzaam om vooraf een test te zetten, om na te gaan of het gewenste resultaat geleverd wordt.

Ideale verwerkingstemperatuur is 5 °C – 30 °C.

Voor het gewenste resultaat moet de ondergrond temperatuur 5°C – 25°C.

Rendement per liter

2-3 m² / liter.

Bij een absorberende ondergrond.

4-6 m² / liter.

Bij een **niet** absorberende ondergrond.



Protectcoat AG20 Coating

Gebruiksaanwijzing

Vorbereiding:

De ondergrond dient droog, stofvrij en schoon zijn. Het product goed schudden voor gebruik.

Toepassing:

Breng de **Protectcoat AG20 Coating** aan met een roller of een lagedrukspuit. Voor een volledige dekking aan de ondergrond, wordt geadviseerd om het product kruislings aan te brengen. Zorg dat de hele oppervlakte geraakt wordt.

Droogtijd:

Softdroog: 1-4 uur.

Uitgehard: 72 uur.

Afhankelijk van de temperatuur, laagdiktes en omgeving.

Reinigen van gereedschap

Gereedschap direct na gebruik reinigen met water.

Bewaaradvies

Bewaren in een koele, donkere droge omgeving tussen 10°C – 15°C.
Vorstvrij bewaren.

Houdbaarheid: 12 maanden in originele en ongeopende verpakking.

Technische ondersteuning

Voor technische ondersteuning kunt u contact opnemen met:

Protectcoat International
Spinding 16
5431 SN CUIJK
The Netherlands

Postbus 36
5430 AA CUIJK
The Netherlands

T: +31 (0)85-06 55 797

W: www.protectcoatint.com

Volg ons op social media.



Belangrijk:

De inhoud van dit document is gebaseerd op onze eigen ervaring met dit product. Protectcoat International garandeert de kwaliteit van dit product, maar verwerpt nadrukkelijk alle aansprakelijkheid bij het niet opvolgen van instructies en advies meegeleverd met dit product. Bij bovenal en nadrukkelijk bij verkeerd gebruik van het product, indien het product niet door gekwalificeerd personeel wordt gebruikt, gebruik wordt gemaakt van apparatuur of gereedschap die niet bestemd zijn voor dit product en bij gebruik van het product tijdens slechte weersomstandigheden. Protectcoat International is niet verantwoordelijk voor druk-, zet- of typefouten. Voor meer informatie, zie het veiligheidsdocument met technische informatie.

Voor meer informatie over recente ontwikkelingen, algemene voorwaarden www.protectcoatint.com

Laatste update: 01/01/2023