

Protectcoat AGR5

Productomschrijving

Protectcoat AGR5 is een biologisch afbreekbaar graffiti verwijderaar in een gel vorm. Deze graffiti verwijderaar kan toegepast worden bij lage temperaturen rond het vriespunt. Ideaal voor in de wintermaanden.

De graffiti verwijderaar is geschikt voor het verwijderen van graffiti van ondergronden zoals baksteen, graniet, beton, leisteen, zandsteen, kalksteen, tegels etc..

Toepassing

Protectcoat AGR5 kan toegepast worden op:

- Beton
- Zandsteen
- Baksteen
- Tegels
- Et cetera.

Voordelen

Voordelen van de **Protectcoat AGR5** zijn:

- Verwijdert eenvoudig graffiti
- Perfect voor in de wintermaanden met lage temperaturen
- Snel resultaat
- Zuinig in verbruik

Verwerkingsmethode

Breng de **Protectcoat AGR5** aan met een borstel, verfkwast of een roller:



Veiligheid

- Voor bescherming van ademhaling: Bij normaal gebruik geen bescherming nodig. Mondkapje wordt wel geadviseerd.
- Voor bescherming van de handen: Draag veiligheidshandschoenen.
- Voor bescherming van de huid: Bij normaal gebruik beschermende kleding.
- Voor bescherming van de ogen: Draag een veiligheidsbril.
- Bij inslikken van het product: Niet proberen te braken. Raadpleeg een arts of specialist.

ALTIJD BUITEN HET BEREIK VAN KINDEREN HOUDEN!

Advies

Het is raadzaam om vooraf een test te zetten, om na te gaan of het gewenste resultaat geleverd wordt.

Ideale verwerkingstemperatuur is 5 °C – 30 °C. De ideale verwerkingstemperatuur voor de ondergrond is 5°C – 25°C.

Laat het product niet opdrogen in de zon.

Rendement per liter

0,2 – 0,5m² / liter.

Afhankelijk van de vervuiling.



Protectcoat AGR5

Gebruiksaanwijzing

Breng de **Protectcoat AGR5** aan met een borstel, verfkwast of een roller. Laat, afhankelijk van de vervuiling, het product gedurende 10-20 minuten inwerken. Gebruik eventueel een borstel of een kwast om de graffiti los te weken. Spoel het oppervlak vervolgens grondig af met warm water en onder gepaste druk. Bij meerdere laagdiktes of oude graffiti-resten kan het zijn dat de handeling herhaald dient te worden.

Reinigen van gereedschap

Gereedschap direct na gebruik reinigen met water.

Bewaaradvies

Bewaren in een koele, donkere droge omgeving tussen 5°C – 25°C.
Vorstvrij bewaren.

Houdbaarheid: 12 maanden in originele en ongeopende verpakking.

Technische ondersteuning

Voor technische ondersteuning kunt u contact opnemen met:

Protectcoat International
Spinding 16
5431 SN CUIJK
The Netherlands

Postbus 36
5430 AA CUIJK
The Netherlands

T: +31 (0)85-06 55 797

W: www.protectcoatint.com

Volg ons op social media.



Belangrijk:

De inhoud van dit document is gebaseerd op onze eigen ervaring met dit product. Protectcoat International garandeert de kwaliteit van dit product, maar verwerpt nadrukkelijk alle aansprakelijkheid bij het niet opvolgen van instructies en advies meegeleverd met dit product. Bovenal en nadrukkelijk bij verkeerd gebruik van het product, indien het product niet door gekwalificeerd personeel wordt gebruikt, gebruik wordt gemaakt van apparatuur of gereedschap die niet bestemd zijn voor dit product en bij gebruik van het product tijdens slechte weersomstandigheden. Protectcoat International is niet verantwoordelijk voor druk-, zet- of typefouten. Voor meer informatie, zie het veiligheidsdocument met technische informatie. Voor meer informatie over recente ontwikkelingen, algemene voorwaarden www.protectcoatint.com

Laatste update: 01/01/2023