

Protectcoat Concrete Remover

Productomschrijving

Protectcoat Concrete Remover verwijdert cement en betonresten van o.a. betonmolens, betonpompen, betonlaadbakken, metalen bekistingen, etc. **Protectcoat Concrete Remover** is biologisch afbreekbaar en een milieuvriendelijk product. Tevens is **Protectcoat Concrete Remover** niet agressief zoals zoutzuur.

Toepassing

Protectcoat Concrete Remover kan toegepast worden op:

- Betonmolens
- Betonpompen
- Betonlaadbakken
- Metalen bekistingen
- Cement op kleding

Voordelen

Voordelen van de **Protectcoat Concrete Remover** zijn:

- Eenvoudig te gebruiken
- Biologisch afbreekbaar
- Tast de ondergrond niet aan
- Non-Corrosief
- Niet schadelijk voor glas, rubber, aluminium of geverfde ondergronden
- **Niet** agressief zoals zoutzuur.

Verwerkingsmethode

Breng **Protectcoat Concrete Remover** aan met een spuit



Veiligheid

- Voor bescherming van ademhaling: Bij normaal gebruik geen bescherming nodig. Mondkapje wordt wel geadviseerd.
- Voor bescherming van de handen: Draag veiligheidshandschoenen.
- Voor bescherming van de huid: Bij normaal gebruik beschermende kleding.
- Voor bescherming van de ogen: Draag een veiligheidsbril.
- Bij inslikken van het product: Niet proberen te braken. Raadpleeg een arts of specialist.

ALTIJD BUITEN HET BEREIK VAN KINDEREN HOUDEN!

Advies

Het is raadzaam om vooraf een test te zetten, om na te gaan of het gewenste resultaat geleverd wordt.

Ideale verwerkingstemperatuur
5 °C – 30 °C.

De ideale verwerkingstemperatuur voor de ondergrond is 6°C – 25°C.

Laat het product niet opdrogen in de zon.

Dekking

8-10 m² / liter.

Afhankelijk van de vervuiling en laagdikte.



Protectcoat Concrete Remover

Gebruiksaanwijzing

Toepassing:

Breng de **Protectcoat Concrete Remover** aan met een spuit. Breng voldoende hoeveelheid van het product aan, zodat het product goed kan inwerken op de ondergrond. Laat het product 15 tot 45 minuten inwerken.

Spoel de ondergrond met water af onder een gepaste druk.

Bij meerdere laagdiktes of oude cementresten kan het zijn dat de handeling herhaald dient te worden.

Reinigen van gereedschap

Gereedschap direct na gebruik reinigen met water.

Bewaaradvies

Bewaren in een koele, donkere droge omgeving tussen 10°C – 15°C.
Vorstvrij bewaren.

Houdbaarheid: 12 maanden in originele en ongeopende verpakking.

Technische ondersteuning

Voor technische ondersteuning kunt u contact opnemen met:

Protectcoat International
Spinding 16
5431 SN CUIJK
The Netherlands

Postbus 36
5430 AA CUIJK
The Netherlands

T: +31 (0)85-06 55 797

W: www.protectcoatint.com

Volg ons via social media.



Belangrijk:

De inhoud van dit document is gebaseerd op onze eigen ervaring met dit product. Protectcoat International garandeert de kwaliteit van dit product, maar verwerpt nadrukkelijk alle aansprakelijkheid bij het niet opvolgen van instructies en advies meegeleverd met dit product. Bij bovenal en nadrukkelijk bij verkeerd gebruik van het product, indien het product niet door gekwalificeerd personeel wordt gebruikt, gebruik wordt gemaakt van apparatuur of gereedschap die niet bestemd zijn voor dit product en bij gebruik van het product tijdens slechte weersomstandigheden.

Protectcoat International is niet verantwoordelijk voor druk-, zet- of typefouten.

Voor meer informatie, zie het veiligheidsdocument met technische informatie.

Voor meer informatie over recente ontwikkelingen, algemene voorwaarden of voor technische documenten, ga naar www.protectcoatint.com

Laatste update: 01/01/2020