

# Protectcoat SF Pro

## Productomschrijving

**Protectcoat SF Pro** is een watergedragen coating die geschikt is voor poreuze ondergronden zoals gevels, daken, vloeren etc. De coating biedt een hoge bescherming tegen water, olie, vet, urine, algen, mos, kauwgom etc. Deze coating biedt een bescherming van ca. 10 jaar op verticale oppervlakken.

## Toepassing

**Protectcoat SF Pro** kan toegepast worden op:

- Beton
- Steen
- Gevels
- Vloeren
- Et cetera.

## Voordelen

Voordelen van de **Protectcoat SF Pro** zijn:

- Dampdoorlatend
- Stoot zowel menselijke als dierlijke urine af
- Waterafstotend
- Voorkomt vorstschade
- Uv-bestendig
- VOC-vrij

## Verwerkingsmethode

Breng de **Protectcoat SF Pro** aan met een roller of een lagedrukspuit:



## Veiligheid

- Voor bescherming van ademhaling: Bij normaal gebruik geen bescherming nodig. Mondkapje wordt wel geadviseerd.
- Voor bescherming van de handen: Draag veiligheidshandschoenen.
- Voor bescherming van de huid: Bij normaal gebruik beschermende kleding.
- Voor bescherming van de ogen: Draag een veiligheidsbril.
- Bij inslikken van het product: Niet proberen te braken. Raadpleeg een arts of specialist.

ALTIJD BUITEN HET BEREIK VAN KINDEREN HOUDEN!

## Advies

Het is raadzaam om vooraf een test te zetten, om na te gaan of het gewenste resultaat geleverd wordt.

Ideale verwerkingstemperatuur is 5 °C – 30 °C. Voor het gewenste resultaat moet de ondergrond temperatuur 5°C – 25°C.

## Rendement per liter

1-3 m<sup>2</sup> / liter.

Bij een absorberende ondergrond.

5-10 m<sup>2</sup> / liter.

Bij een **niet** absorberende ondergrond.



# Protectcoat SF Pro

## Gebruiksaanwijzing

### Vorbereiding:

De ondergrond dient droog, stofvrij en schoon te zijn. Schud het product goed voor gebruik.

### Toepassing:

Breng de **Protectcoat SF Pro** aan met een roller of een lagedrukspuit. Zorg dat de hele oppervlakte geraakt wordt.

### Droogtijd:

Afhankelijk van de temperatuur, laagdiktes en omgeving is de **Protectcoat SF Pro** na ca. 7 dagen uitgehard.

## Reinigen van gereedschap

Gereedschap direct na gebruik reinigen met water.

## Bewaaradvies

Bewaren in een koele, donkere droge omgeving tussen 5°C – 20°C.  
Vorstvrij bewaren.

Houdbaarheid: 12 maanden in originele en ongeopende verpakking.

## Technische ondersteuning

Voor technische ondersteuning kunt u contact opnemen met:

**Protectcoat International**  
**Spinding 16**  
**5431 SN CUIJK**  
**The Netherlands**

**Postbus 36**  
**5430 AA CUIJK**  
**The Netherlands**

**T:** +31 (0)85-06 55 797

**W:** [www.protectcoatint.com](http://www.protectcoatint.com)

Volg ons op social media.



### Belangrijk:

De inhoud van dit document is gebaseerd op onze eigen ervaring met dit product. Protectcoat International garandeert de kwaliteit van dit product, maar verwerpt nadrukkelijk alle aansprakelijkheid bij het niet opvolgen van instructies en advies meegeleverd met dit product. Bovenal en nadrukkelijk bij verkeerd gebruik van het product, indien het product niet door gekwalificeerd personeel wordt gebruikt, gebruik wordt gemaakt van apparatuur of gereedschap die niet bestemd zijn voor dit product en bij gebruik van het product tijdens slechte weersomstandigheden. Protectcoat International is niet verantwoordelijk voor druk-, zet- of typfouten. Voor meer informatie, zie het veiligheidsdocument met technische informatie. Voor meer informatie over recente ontwikkelingen, algemene voorwaarden [www.protectcoatint.com](http://www.protectcoatint.com)

Laatste update: 01/01/2022