

Protectcoat Eco 1067

Productomschrijving

Protectcoat Eco 1067 is een ontvetter die geschikt is voor het verwijderen van (zware) vervuiling, oliën, vetten, atmosferische vervuiling et cetera.

Protectcoat Eco 1067 is vrij van oplosmiddelen en biologisch afbreekbaar. De **Protectcoat Eco 1067** is op diverse ondergronden toepasbaar en kan verdund worden.

Toepassing

Protectcoat Eco 1067 kan toegepast worden op:

- Beton
- Steen
- Natuursteen
- Staal
- RVS
- Aluminium
- Kunststof
- Et cetera.

Voordelen

Voordelen van de **Protectcoat Eco 1067** zijn:

- Biologisch afbreekbaar
- Diverse ondergronden toepasbaar
- Snel en makkelijk in gebruik.

Verwerkingsmethode

Breng **Protectcoat Eco 1067** aan met een roller, kwast of een lagedruk spuit:



Veiligheid

- Voor bescherming van ademhaling: Bij normaal gebruik geen bescherming nodig. Mondkapje wordt wel geadviseerd.
- Voor bescherming van de handen: Draag veiligheidshandschoenen.
- Voor bescherming van de huid: Bij normaal gebruik beschermende kleding.
- Voor bescherming van de ogen: Draag een veiligheidsbril.
- Bij inslikken van het product: Niet proberen te braken. Raadpleeg een arts of specialist.

ALTIJD BUITEN HET BEREIK VAN KINDEREN HOUDEN!

Advies

Het is raadzaam om vooraf een test te zetten, om na te gaan of het gewenste resultaat geleverd wordt.

Ideale verwerkingstemperatuur is 5 °C – 30 °C.

Voor het gewenste resultaat moet de ondergrond temperatuur 5°C – 25°C.

Rendement per liter

5 – 8 m² / liter.

Afhankelijk van de vervuiling en de verdunding

Verdunnen

Metaal	1:8 /water
Kunststof	1:8 /water
Geverfde ondergronden	1:6 /water
Natuurstenen	1:5 /water
Steen/beton	1:2 /water

Overige ondergronden? Neem contact met ons op.



Protectcoat Eco 1067

Gebruiksaanwijzing

Vorbereiding:

Verdun **Protectcoat Eco 1067** met water naar mate de vorm van vervuiling.

Bij extreme vervuiling minder water toevoegen zodat er een sterke concentraat is.

Toepassing:

Breng het product aan met een roller of een HVL spuit.

Laat het product 5 – 15 minuten inwerken. (afhankelijk van de poreusheid, vervuiling en ondergrond)

Spuit geheel het oppervlakte schoon onder gepaste druk.

Herhaal indien nodig bij zware vervuiling.

Reinigen van gereedschap

Gereedschap direct na gebruik reinigen met water.

Bewaaradvies

Bewaren in een koele, donkere droge omgeving tussen 10°C – 15°C.

Vorstvrij bewaren.

Houdbaarheid: 12 maanden in originele en ongeopende verpakking.

Technische ondersteuning

Voor technische ondersteuning kunt u contact opnemen met:

Protectcoat International

Spinding 16

5431 SN CUIJK

The Netherlands

Postbus 36

5430 AA CUIJK

The Netherlands

T: +31 (0)85-06 55 797

W: www.protectcoatint.com

Volg ons op social media.



Belangrijk:

De inhoud van dit document is gebaseerd op onze eigen ervaring met dit product. Protectcoat International garandeert de kwaliteit van dit product, maar verwerpt nadrukkelijk alle aansprakelijkheid bij het niet opvolgen van instructies en advies meegeleverd met dit product. Bij bovenal en nadrukkelijk bij verkeerd gebruik van het product, indien het product niet door gekwalificeerd personeel wordt gebruikt, gebruik wordt gemaakt van apparatuur of gereedschap die niet bestemd zijn voor dit product en bij gebruik van het product tijdens slechte weersomstandigheden.

Protectcoat International is niet verantwoordelijk voor druk-, zet- of typefouten. Voor meer informatie, zie het veiligheidsdocument met technische informatie.

Voor meer informatie over recente ontwikkelingen, algemene voorwaarden www.protectcoatint.com

Laatste update: 01/01/2022